

BRIVAL[®] D HORNO

Información Técnica

ABRILLANTADOR PARA SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE LIMPIEZA DE HORNOS

DESCRIPCIÓN

Producto exclusivo para la limpieza de hornos que poseen sistemas automáticos de limpieza Cleanjet o similar.

Por su composición no produce espuma y proporciona un secado rápido del horno, sin dejar manchas ni velos en la superficie.

MODO DE EMPLEO

Se emplea después del BRIVAL[®] F HORNO, para neutralizar los posibles restos de este producto.

DOSIS Y FORMA DE USO

Dosificar automáticamente de 0.1 a 0.3 mL de producto por cada 1 L de agua dependiendo de la dureza de la misma y de la presión de aclarado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto:	Líquido miscible en agua
Color:	Azul
PH _(1%) :	6,7 – 8,5
Densidad:	0,995 – 1,005 g/mL

PRESENTACIÓN

Cajas de 4 x 5 kg, garrafas de 10 kg y 20 kg.

COMPOSICIÓN

Contiene entre otros ingredientes: tensioactivos no iónicos (5 - 15%), tensioactivos anfotéricos (<5%), tensioactivos aniónicos (< 5%) y fosfonatos (< 5%).

PRECAUCIONES

Según el reglamento nº1272/2008 (CLP):

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.

En caso de accidente consultar al servicio técnico de información toxicológica Telf: 615 620 420.

NOTA

La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización.



PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA HOSTELERÍA, INSTITUCIONES E INDUSTRIA

Polígono industrial Partida Alameda, parcela B 46721 Potries (Valencia) Apto correos, 20 (Gandia) Tel. 96 280 07 18 Fax. 96 289 93 79 E-mail: dydsa@dydsa.com